

DÜNNWANDIGER POLYOLEFIN SCHRUMPFSCHLAUCH 3:1 BIS +135°C



Technische Beschreibung

Material: vernetztes Polyolefin

Entflammbarkeit: UL224 VW-1

Temperaturbereich: -55° ~ +135°C

Min. Temperatur zur vollständigen Schrumpfung: +100°C

Längsschrumpfwert: 0 ± 10% max.

Farbe: Schwarz

Schrumpfrate: 3:1

CSA File No: 1934614

Alle Maße in mm



Artikel	Prima restringimento Ø interno	Nach Schrumpfung Wandstärke (max.)	Dopo restringimento Ø spessore	VPE/MOQ
14268RA01	1,6	0,5	0,45	150
14269RA01	3,2	1,1	0,50	150
14270RA01	4,8	1,6	0,6	75

Artikel	Prima restringimento Ø interno	Nach Schrumpfung Wandstärke (max.)	Dopo restringimento Ø spessore	VPE/MOQ
14271RA01	6,4	2,1	0,65	75
14272RA01	9,5	3,2	0,75	75
14273RA01	12,7	4,2	0,8	50
14274RA01	19,1	6,4	0,9	30
14275RA01	25,4	8,5	1,2	30
14276RA01	39,0	13,0	1,25	30