FASTPOINT SRL | Via Industria 27, Camponogara (VE)
T +39 041 462435 | F +39 041 463903
P IVA 01746590288 | Email: info@fastpointweb.it

DÜNNWANDIGER POLYOLEFIN SCHRUMPFSCHLAUCH 3:1 BIS 125°C



Technische Beschreibung

Material: vernetztes Polyolefin
Entflammbarkeit: UL224 125°C VW-1 600V
Temperaturbereich: -55° ~ +125°C
Min. Temperatur zur vollständigen Schrumpfungen: +100°C
Längsschrumpfwert: 0 ± 10% max.
Farbe: Schwarz

Schrumpfrate: 3:1
CSA File No: 1934614

Alle Maße in mm

Artikel	Prima restringimento Ø interno	Nach Schrumpfung Wandstärke (max.)	Dopo restringimento Ø spessore	VPE/MOQ
14240RA01	1,6	0,5	0,45	150
14241RA01	3,2	1,1	0,50	150
14242RA01	4,8	1,6	0,6	75
14243RA01	6,4	2,1	0,65	75

FASTPOINT SRL | Via Industria 27, Camponogara (VE)
T +39 041 462435 | F +39 041 463903
P IVA 01746590288 | Email: info@fastpointweb.it

Artikel	Prima restringimento Ø interno	Nach Schrumpfung Wandstärke (max.)	Dopo restringimento Ø spessore	VPE/MOQ
14244RA01	9,5	3,2	0,75	75
14245RA01	12,7	4,2	0,80	50
14246RA01	19,1	6,4	0,90	30
14247RA01	25,4	8,5	1,0	30
14248RA01	39,0	13,0	1,20	30