

DÜNNWANDIGER POLYOLEFIN SCHRUMPFSCHLAUCH 2:1 BIS 125°C



Technische Beschreibung

Material: vernetztes Polyolefin

Entflammbarkeit: UL224 VW-1

Temperaturbereich: -55° ~ +125°C

Schrumpfrate: 2:1

Farbe: Schwarz

Min.Temperatur zur vollständigen Schrumpfung: +100°C

Längsschrumpfwert: 0 ± 10% max.

CSA File No: 1934614

Alle Maße in mm



Artikel	Prima restringimento Ø interno	Nach Schrumpfung Wandstärke (max.)	Dopo restringimento Ø spessore	VPE/MOQ
14221RA01	1,2	0,6	0,33	150
14222RA01	1,6	0,8	0,36	150
14223RA01	2,4	1,2	0,42	150

Artikel	Prima restringimento Ø interno	Nach Schrumpfung Wandstärke (max.)	Dopo restringimento Ø spessore	VPE/MOQ
14224RA01	3,2	1,6	0,42	150
14225RA01	4,8	2,4	0,52	75
14226RA01	6,4	3,2	0,54	75
14227RA01	9,5	4,8	0,54	75
14228RA01	12,7	6,4	0,62	50
14229RA01	16,0	8,0	0,67	50
14230RA01	19,0	9,5	0,75	30
14231RA01	25,4	12,7	0,85	30
14232RA01	31,8	15,9	0,85	30
14233RA01	38,1	19,1	0,96	30
14234RA01	50,8	25,4	0,97	30
14235RA01	76,2	38,1	1,17	15
14236RA01	101,6	50,8	1,30	15
14237RA01	127,0	63,5	1,30	15
14238RA01	152,4	76,2	1,30	15