

HOCHTEMPERATUR SCHRUMPFSCHLAUCH AUS TEFLON



Technische Beschreibung

Material: Modifiziertes PTFE (Teflon)

Höchst flammhemmend

Temperaturbereich: -35° ~ +85°C

- **PA 6.6:** -35° ~ +85°C

- **3M Klebeband:** Geschlossener PE Schaum, Klebstoff - Acrylat (-20°C ~ +80°C)

Farbe: Transparent

Schrumpfrate: 1.5:1

Ausgezeichnete Chemische und Mechanische Eigenschaften

Längenschrumpfwert: 0 ± 10% max.

Alle Maße in mm



Artikel	Anlieferzustand Innendurchmesser (min.)	Nach Schrumpfung Wandstärke (max.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke (min.)	Bars length mt
14404TL13	1,52	0,97	0,30	1,22
14405TL13	1,93	1,17	0,30	1,22
14406TL13	2,36	1,45	0,30	1,22

Artikel	Anlieferzustand Innendurchmesser (min.)	Nach Schrumpfung Wandstärke (max.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke (min.)	Bars length mt
14407TL13	3,05	1,82	0,30	1,22
14408TL13	3,81	2,26	0,30	1,22
14409TL13	4,85	2,80	0,30	1,22
14410TL13	6,1	3,55	0,38	1,22
14411TL13	7,67	4,40	0,38	1,22
14412TL13	9,4	5,45	0,38	1,22
14413TL13	10,92	6,90	0,38	1,22
14414TL13	11,94	8,56	0,38	1,22