

MITTELWANDIGER POLYOLEFIN SCHRUMPFSCHLAUCH OHNE KLEBER



Technische Beschreibung

Material: Polyolefin

Schrumpfrate: 3:1

Temperaturbereich: -55° ~ +125°C

Min. Temperatur zur vollständigen Schrumpfung: +120 °C

Längenschrumpfwert: 0 ± 10% max.

Farbe: Schwarz

Alle Maße in mm



Artikel	Anlieferzustand Innendurchmesser (min.)	Nach Schrumpfung Wandstärke (max.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke (min.)	Bars length mt
14348RA01	12,0	3,0	1,8	1,22

Artikel	Anlieferzustand Innendurchmesser (min.)	Nach Schrumpfung Wandstärke (max.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke (min.)	Bars length mt
14349RA01	16,0	5,0	2,10	1,22
14350RA01	22,0	6,0	2,40	1,22
14351RA01	33,0	8,0	2,6	1,22
14352RA01	40,0	12,0	2,6	1,22
14353RA01	55,0	16,0	2,7	1,22
14354RA01	65,0	19,0	2,9	1,22
14355RA01	75,0	22,0	3,0	1,22
14356RA01	95,0	25,0	3,6	1,22
14357RA01	115,0	34,0	3,5	1,22
14358RA01	140,0	42,0	3,3	1,22
14359RA01	160,0	50,0	3,3	1,22
14360RA01	180,0	58,0	3,3	1,22
14361RA01	265,0	75,0	3,8	1,22
14362RA01	300,0	75,0	3,8	1,22
13188RA01	350,0	100,0	4,3	1,22