FASTPOINT SRL | Via Industria 27, Camponogara (VE)
T +39 041 462435 | F +39 041 463903
P IVA 01746590288 | Email: info@fastpointweb.it

SC/LC AUSSPARUNGSABDECKUNG




Technische Beschreibung


Material: PA 6.6
Entflammbarkeit : V2 (UL94)
Temperaturbereich: -35°C ~ +85°C
Farbe: Schwarz

Artikel 8370AA01 & 8372AA01 sind geeignet zur Abdeckung einer Montagebohrung von einem SC Simplex Stecker

Artikel 8371AA01 ist geeignet zur Abdeckung einer Montagebohrung von einem SC Dublex Stecker

Alle Maße in mm





Foro di montaggio / *Mounting hole*

Artikel	A	B	C	D	E	F	Stärke	VPE-Stckz.
18265AA01	16,0	9,3	1,5	10,5	13,0	9,5	0,8 - 3,5	1.000
8370AA01	21,8	11,6	1,5	10,5	13,0	9,5	0,8 - 3,5	500
8371AA01	35,0	11,9	1,5	10,5	26,0	9,5	0,8 - 3,5	500
8372AA01	16,0	12,0	1,5	10,5	13,0	9,5	1,4 - 3,5	500

FASTPOINT SRL | Via Industria 27, Camponogara (VE)
T +39 041 462435 | F +39 041 463903
P IVA 01746590288 | Email: info@fastpointweb.it

Artikel	A	B	C	D	E	F	Stärke	VPE-Stckz.
8373AA01	15,0	15,0	2,0	11,0	13,5	13,5	0,75 - 3,8	500
8374AA01	24,3	14,0	1,5	10,5	16,0	11,5	0,8 - 3,5	500
8375AA01	18,0	8,0	1,5	10,5	16,5	6,5	0,8 - 3,5	500