

VORKONFIGURIERTE MODULFANSCHEN IP 65



Technische Beschreibung

Material: Glasfaserverstärktes Polypropylen und Halogenfreies TPE

Schutzklasse: IP65

Betriebstemperatur: -20°C ~ +120°C

Teststandards:

- DIN EN: 60529:1991+A1


- DIN EN: 60670-1:2005

Farbe: Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005)

Standard- VPE: 10 Stk.

Konform mit SEMKO

Alle Maße in mm



Artikel	A	B	C	Farbe	Dima fori	ANZ. BOHRUNGEN Ø KABEL	Type	VPE-Stckz.
---------	---	---	---	-------	-----------	---------------------------	------	------------

Artikel	A	B	C	Farbe	Dima fori	ANZ. BOHRUNGEN Ø KABEL	Type	VPE-Stckz.
9072FA019005	214,0	90,0	9,0	RAL 9005	FL 21	18 / 7-14	3	10
9072FA117035	214,0	90,0	9,0	RAL 7035	FL 21	18 / 7-14	3	10
9073FA019005	134,0	52,0	6,5	RAL 9005	FL 13	1 (M20) / 6-13	4	10
9073FA117035	134,0	52,0	6,5	RAL 7035	FL 13	1 (M20) / 6-13	4	10
9080FA019005	214,0	90,0	9,0	RAL 9005	FL 21	2 (M16) / 5-10	1	10
9080FA117035	214,0	90,0	9,0	RAL 7035	FL 21	2 (M16) / 5-10	1	10
9081FA019005	214,0	90,0	9,0	RAL 9005	FL 21	2 (M20) / 6-13	2	10
9081FA117035	214,0	90,0	9,0	RAL 7035	FL 21	2 (M20) / 6-13	2	10