
FASTPOINT SRL | Via Industria 27, Camponogara (VE)
T +39 041 462435 | F +39 041 463903
P IVA 01746590288 | Email: info@fastpointweb.it


LED SUPPORTS





Technical description

Material: PA 6.6 **Colour:** Black **Flammability:** V2 (UL94) **Working temperature:** -35°C ~ +85°C All dimensions are in mm



Code	A	B	C	D	E	Mounting hole	Thickness	MOQ-Pcs
11497AA01	5,6	5,6	3,1	5,0	4,4	4,5	0,8 - 1,2	1.000
11499AA01	7,1	7,8	5,0	6,4	6,4	6,5	0,6 - 1,2	1.000
11500AA01	7,1	7,8	5,0	-	6,3	Ø 6,4	1,0	1.000
11501AA01	8,0	7,8	5,1	5,0	6,9	7,0	0,8 - 1,4	1.000
11502AA01	8,0	7,8	5,1	5,0	6,9	7,0	0,8	1.000

FASTPOINT SRL | Via Industria 27, Camponogara (VE)
T +39 041 462435 | F +39 041 463903
P IVA 01746590288 | Email: info@fastpointweb.it

Code	A	B	C	D	E	Mounting hole	Thickness	MOQ-Pcs
11504AA01	5,8	5,5	3,0	-	4,4	4,5	1,0	1.000
11508AA01	5,6	5,5	-	5,1	4,4	4,5	1,6	1.000