

SEPARADOR DE DOBLE CLIP



Descripción Técnica


Material: PA66

Color: Natural

Autoextinguibilidad: UL94-V2

Temperatura de trabajo: 35°C ~ +85°C

Todas las medidas están indicadas en mm



Codigo	A	B	C	D	Orificio Superior	Espesor superior	Orificio Inferior	Espesor inferior	Notas	Conf./piezas
12586AA00	3,2	8,7	5,7	9,5	Ø 3,2	1,6 - 1,7	Ø 3,0 - 3,2	0,8 - 2,0	-	1.000
12587AA00	4,8	8,7	5,7	9,5	Ø 3,2	1,6 - 1,7	Ø 3,0 - 3,2	0,8 - 2,0	-	1.000
12588AA00	6,4	8,7	5,7	9,5	Ø 3,2	1,6 - 1,7	Ø 3,0 - 3,2	0,8 - 2,0	-	1.000
12589AA00	7,9	8,7	5,7	9,5	Ø 3,2	1,6 - 1,7	Ø 3,0 - 3,2	0,8 - 2,0	-	1.000
12590AA00	9,5	8,7	5,7	9,5	Ø 3,2	1,6 - 1,7	Ø 3,0 - 3,2	0,8 - 2,0	-	1.000
12591AA00	11,1	8,7	5,7	9,5	Ø 3,2	1,6 - 1,7	Ø 3,0 - 3,2	0,8 - 2,0	-	1.000
12592AA00	12,7	8,7	5,7	9,5	Ø 3,2	1,6 - 1,7	Ø 3,0 - 3,2	0,8 - 2,0	-	1.000
12593AA00	14,3	8,7	5,7	9,5	Ø 3,2	1,6 - 1,7	Ø 3,0 - 3,2	0,8 - 2,0	-	1.000
12594AA00	15,9	8,7	5,7	9,5	Ø 3,2	1,6 - 1,7	Ø 3,0 - 3,2	0,8 - 2,0	-	1.000
12595AA00	17,0	8,7	5,7	9,5	Ø 3,2	1,6 - 1,7	Ø 3,0 - 3,2	0,8 - 2,0	-	1.000
8039AA00	9,5	10,2	-	-	Ø 4,0	1,6	Ø 4,7	2,0 - 3,6	-	1.000
8039AR00	9,5	10,2	-	-	Ø 4,0	1,6	Ø 4,7	2,0 - 3,6	V0 (UL94)	1.000