

TAPÓN DE PERFIL BAJO - ORIFICIO Ø4,8 - 22,2



Descripción Técnica


Material: PA66

Color: Negro

Autoestinguibilidad: UL94-V2

Temperatura de trabajo: -40°C ~ +105°C

Todas las medidas están indicadas en mm



Codigo	A	B	C	Orificio	Espesor	Conf./piezas
5770AA01	6,4	1,6	4,3	Ø 4,8	Massimo 1,6	1.000
5750AA01	7,1	1,6	4,8	Ø 5,5	Massimo 1,6	1.000
5771AA01	7,9	1,6	6,3	Ø 6,4	Massimo 1,6	1.000
5751AA01	8,7	1,6	4,8	Ø 7,1	Massimo 1,6	1.000
18478AA01	9,4	1,6	4,8	Ø 7,8	Massimo 1,6	2.500
5752AA01	9,5	1,6	4,8	Ø 7,9	Massimo 1,6	1.000
5772AA01	9,5	1,6	6,3	Ø 7,9	Massimo 1,6	1.000

Codigo	A	B	C	Orificio	Espesor	Conf./piezas
5753AA01	10,3	1,6	4,8	Ø 8,7	Massimo 1,6	1.000
5754AA01	11,9	1,6	4,8	Ø 9,5	Massimo 1,6	1.000
18479AA01	11,9	1,6	4,8	Ø 9,9	Massimo 1,6	2.500
5755AA01	11,9	1,6	4,8	Ø 10,3	Massimo 1,6	1.000
5756AA01	13,5	1,6	4,8	Ø 11,1	Massimo 1,6	1.000
5757AA01	13,5	1,6	4,8	Ø 11,9	Massimo 1,6	1.000
5758AA01	14,7	1,6	4,8	Ø 12,7	Massimo 1,6	1.000
5759AA01	15,1	1,6	4,8	Ø 13,5	Massimo 1,6	1.000
5760AA01	17,5	1,6	4,8	Ø 15,1	Massimo 1,6	1.000
5761AA01	18,3	1,6	4,8	Ø 15,9	Massimo 1,6	1.000
18480AA01	20,1	1,6	4,8	Ø 17,4	Massimo 1,6	2.500
5762AA01	21,4	1,6	4,8	Ø 19,0	Massimo 1,6	1.000
5763AA01	22,6	1,6	4,8	Ø 19,8	Massimo 1,6	1.000
5764AA01	24,6	1,6	4,8	Ø 22,2	Massimo 1,6	1.000
18481AA01	31,0	1,6	4,8	Ø 27,8	Massimo 1,6	2.500