

TUBO AISLANTE, TERMORETRÁCTILES Y AGRUPADORES DE CABLE 3:1 / 125°C



Descripción Técnica

Color: Negro

Material: Poliolefina reticulada

Relación de contracción: 3:1

Retardante de llama

Autoextinguible: UL224 VW-1

Temperatura operativa: -55 °C +125 °C

Temperatura mínima de contracción: +70 °C

Temperatura mínima de contracción total: +100 °C

Variación longitudinal: 0 ± 10% massimo

Todas las medidas están en mm



Codigo	Antes de la reducción: diametro interno	Después de la reducción: Ø interior	Después de la reducción: Ø interior	Conf./mt
14240RA01	1,6	0,5	0,45	150

Codigo	Antes de la reducción: diametro interno	Después de la reducción: Ø interior	Después de la reducción: Ø interior	Conf./mt
14241RA01	3,2	1,1	0,50	150
14242RA01	4,8	1,6	0,6	75
14243RA01	6,4	2,1	0,65	75
14244RA01	9,5	3,2	0,75	75
14245RA01	12,7	4,2	0,80	50
14246RA01	19,1	6,4	0,90	30
14247RA01	25,4	8,5	1,0	30
14248RA01	39,0	13,0	1,20	30