

TUBO TERMORRETRÁCTIL DE ESPESOR DE PARED MEDIO



Descripción Técnica

Color: Negro Revestimiento de pared medio sin adhesivo termofusible Material: Poliolefina reticulada Factor de contracción: 3:1 Buena protección contra los factores ambientales Ideal para aplicaciones de baja tensión Resistente a los rayos UV Todas las dimensiones en mm



Codigo	Suministrado: Ø interior	Después de la reducción: Ø interior	Después de la reducción: espesor pared	Bars length mt
14348RA01	12,0	3,0	1,8	1,22
14349RA01	16,0	5,0	2,10	1,22
14350RA01	22,0	6,0	2,40	1,22
14351RA01	33,0	8,0	2,6	1,22
14352RA01	40,0	12,0	2,6	1,22
14353RA01	55,0	16,0	2,7	1,22
14354RA01	65,0	19,0	2,9	1,22

Codigo	Suministrado: Ø interior	Después de la reducción: Ø interior	Después de la reducción: espesor pared	Bars length mt
14355RA01	75,0	22,0	3,0	1,22
14356RA01	95,0	25,0	3,6	1,22
14357RA01	115,0	34,0	3,5	1,22
14358RA01	140,0	42,0	3,3	1,22
14359RA01	160,0	50,0	3,3	1,22
14360RA01	180,0	58,0	3,3	1,22
14361RA01	265,0	75,0	3,8	1,22
14362RA01	300,0	75,0	3,8	1,22
13188RA01	350,0	100,0	4,3	1,22