

TUBO TERMORRETRÁCTIL DE TEFLÓN



Descripción Técnica

Color: Transparente **Material:** PTFE (TEFLON) **Factor de contracción:** 1,5:1 **Rendimiento químico y mecánico superior Bajo coeficiente de fricción Excelentes propiedades eléctricas Temperatura de funcionamiento:** -65 °C +260 °C **Temperatura mínima de contracción total:** +350 °C Variación longitudinal 0 ± 10% máx. Todas las dimensiones están en mm



Codigo	Suministrado: Ø interior	Después de la reducción: Ø interior	Después de la reducción: espesor pared	Bars length mt
14404TL13	1,52	0,97	0,30	1,22
14405TL13	1,93	1,17	0,30	1,22
14406TL13	2,36	1,45	0,30	1,22
14407TL13	3,05	1,82	0,30	1,22
14408TL13	3,81	2,26	0,30	1,22
14409TL13	4,85	2,80	0,30	1,22
14410TL13	6,1	3,55	0,38	1,22
14411TL13	7,67	4,40	0,38	1,22
14412TL13	9,4	5,45	0,38	1,22

Codigo	Suministrado: Ø interior	Después de la reducción: Ø interior	Después de la reducción: espesor pared	Bars length mt
14413TL13	10,92	6,90	0,38	1,22
14414TL13	11,94	8,56	0,38	1,22