

TUBO TERMORRETRÁCTIL TRANSPARENTE 2:1 / 105°C



Descripción Técnica

Color: Transparente

Material: Poliolefina

Grado de contracción: 2:1

Temperatura de trabajo: -55 °C +105 °C

Temperatura mínima de contracción: +70 °C

Temperatura mínima de contracción total: +95 °C

Variación longitudinal: 0 ± 10% máximo

Todas las medidas están indicadas en mm

*Disponible en color negro bajo pedido



Codigo	Antes de la reducción: diametro interno	Después de la reducción: Ø interior	Después de la reducción: Ø interior	Conf./mt
14373RA13	1,2	0,6	0,33	150
14374RA13	1,6	0,8	0,36	150
14375RA13	2,4	1,2	0,42	150
14376RA13	3,2	1,6	0,42	150
14377RA13	4,8	2,4	0,52	75

Codigo	Antes de la reducción: diametro interno	Después de la reducción: Ø interior	Después de la reducción: Ø interior	Conf./mt
14378RA13	6,4	3,2	0,54	75
14379RA13	9,5	4,8	0,54	75
14380RA13	12,7	6,4	0,62	50
14381RA13	15,9	7,9	0,67	50
14382RA13	19,1	9,5	0,75	30
14383RA13	25,4	12,7	0,85	30
14384RA13	31,8	15,9	0,85	30
14385RA13	38,1	19,1	0,96	30
14386RA13	50,8	25,4	0,96	30
14387RA13	76,2	38,1	1,2	15