

DISTANZIATORI A DOPPIO INNESTO RAPIDO CON FORO Ø 3,5 MM



Descrizione tecnica


Materiale: PA 6.6

Colore: naturale

Autoestinguenza: V2 (UL 94)

Temperatura d'esercizio: -35°C ~ +85°C

Tutte le quote sono in mm



Codice	A	B	C	D	E	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
6339AA00	3,2	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	2.000
6340AA00	4,0	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	2.000
6341AA00	4,8	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	1.000
6342AA00	6,4	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	1.000
6343AA00	7,0	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	1.000
6344AA00	8,0	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	1.000
6345AA00	9,6	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	1.000

Codice	A	B	C	D	E	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
6346AA00	11,2	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	1.000
6347AA00	12,7	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	1.000
6348AA00	14,0	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	1.000
6349AA00	16,0	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	1.000
6350AA00	18,0	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	1.000
6351AA00	19,1	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	1.000