FASTPOINT SRL | Via Industria 27, Camponogara (VE)
T +39 041 462435 | F +39 041 463903
P IVA 01746590288 | Email: info@fastpointweb.it

DISTANZIATORI ISOLANTI M/F



Descrizione tecnica

Materiale: Polistirolo

Inserto filettato: Acciaio zincato


Colore: grigio

Autoestinguenza: HB (UL 94)

Temperatura d’esercizio: -15°C ~ + 90°C

Rigidità dielettrica: 50kV

Tutte le dimensioni sono in mm.



Codice	A	B	C	D	E	F	Type	Conf./pezzi
10482DA1115.0	15,0	7,0	7,0	-	M3	6,0	2	100
10482DA1120.0	20,0	7,0	7,0	-	M3	6,0	2	100
10482DA1125.0	25,0	7,0	7,0	-	M3	6,0	2	100
10482DA1130.0	30,0	7,0	7,0	-	M3	6,0	2	100
10482DA1140.0	40,0	7,0	7,0	-	M3	6,0	2	100
10485DA1115.0	15,0	10,0	7,0	-	M4	9,0	2	100

FASTPOINT SRL | Via Industria 27, Camponogara (VE)
T +39 041 462435 | F +39 041 463903
P IVA 01746590288 | Email: info@fastpointweb.it

Codice	A	B	C	D	E	F	Type	Conf./pezzi
10485DA1120.0	20,0	10,0	7,0	-	M4	9,0	2	100
10485DA1125.0	25,0	10,0	7,0	-	M4	9,0	2	100
10485DA1130.0	30,0	10,0	7,0	-	M4	9,0	2	100
10485DA1140.0	40,0	10,0	7,0	-	M4	9,0	2	100
10485DA1150.0	50,0	10,0	7,0	-	M4	9,0	2	100