FASTPOINT SRL | Via Industria 27, Camponogara (VE)
T +39 041 462435 | F +39 041 463903
P IVA 01746590288 | Email: info@fastpointweb.it

FERMACAVI AUTOADESIVI PER CAVI PIATTI

Descrizione tecnica

Materiale: Vedi tabella

Colore: Naturale

Autoestinguenza: Vedi tabella

Temperatura d’esercizio: -35°C ~ +85°C

Tutte le quote sono in mm



Codice	A	B	C	D	E	F	Materiale	Autoestinguenza	Conf./pezzi
15890AA00AS	54,0	19,7	13,2	40,0	5,0	3,0	PA6+EPDM	V2 (UL94)	-
15891AA00AS	77,6	19,7	12,3	64,0	4,0	4,0	PA6 + EPDM	V2 (UL94)	-
15892AA00AS	54,0	19,7	13,2	40,0	-	-	PA 66	V2 (UL94)	

FASTPOINT SRL | Via Industria 27, Camponogara (VE)
T +39 041 462435 | F +39 041 463903
P IVA 01746590288 | Email: info@fastpointweb.it

Codice	A	B	C	D	E	F	Materiale	Autoestinguenza	Conf./pezzi
15893AA00AS	77,6	19,7	12,3	64,0	-	-	PA 6	V2 (UL94)	200
8010AR00AS	77,6	19,7	12,8	64,0	5,0	3,0	PA66+EPDM	V0 (UL94)	
8322AR00AS	54,0	19,7	12,8	40,0	5,0	3,0	PA6+EPDM	V0 (UL94)	