

GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETE SOTTILE 2:1 / 125°C



Descrizione tecnica

Colore: Nero

Materiali: Poliolefina reticolata

Fattore di restringimento: 2:1

Ritardante di fiamma

Autoestinguenza: UL224 VW-1

Temperatura operativa: -55 °C +125 °C

Temperatura minima di restringimento: +70 °C

Temperatura minima di restringimento totale: +100 °C

Variazione longitudinale: 0 ± 10% massimo

Tutte le quote sono in mm

***Disponibile in altri colori su richiesta speciale**

***Dal diametro 6,4 le guaine sono piatte**



Codice	Prima restringimento Ø interno	Dopo restringimento Ø interno	Dopo restringimento Ø spessore	Conf./mt
14221RA01	1,2	0,6	0,33	150
14222RA01	1,6	0,8	0,36	150
14223RA01	2,4	1,2	0,42	150
14224RA01	3,2	1,6	0,42	150
14225RA01	4,8	2,4	0,52	75
14226RA01	6,4	3,2	0,54	75
14227RA01	9,5	4,8	0,54	75
14228RA01	12,7	6,4	0,62	50
14229RA01	16,0	8,0	0,67	50
14230RA01	19,0	9,5	0,75	30
14231RA01	25,4	12,7	0,85	30
14232RA01	31,8	15,9	0,85	30
14233RA01	38,1	19,1	0,96	30
14234RA01	50,8	25,4	0,97	30
14235RA01	76,2	38,1	1,17	15
14236RA01	101,6	50,8	1,30	15
14237RA01	127,0	63,5	1,30	15
14238RA01	152,4	76,2	1,30	15