

# GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETE SOTTILE 2:1 / 125°C



## Descrizione tecnica

**Colore:** Nero

**Materiali:** Poliolefina reticolata

**Fattore di restringimento:** 2:1

**Ritardante di fiamma**

**Autoestinguenza:** UL224 VW-1

**Temperatura operativa:** -55 °C +125 °C

**Temperatura minima di restringimento:** +70 °C

**Temperatura minima di restringimento totale:** +100 °C

**Variazione longitudinale:** 0 ± 10% massimo

**Tutte le quote sono in mm**

**\*Disponibile in altri colori su richiesta speciale**

**\*Dal diametro 6,4 le guaine sono piatte**



| Codice    | Prima restringimento Ø interno | Dopo restringimento Ø interno | Dopo restringimento Ø spessore | Conf./mt |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|
| 14221RA01 | 1,2                            | 0,6                           | 0,33                           | 150,0    |
| 14222RA01 | 1,6                            | 0,8                           | 0,36                           | 150,0    |
| 14223RA01 | 2,4                            | 1,2                           | 0,42                           | 150,0    |
| 14224RA01 | 3,2                            | 1,6                           | 0,42                           | 150,0    |
| 14225RA01 | 4,8                            | 2,4                           | 0,52                           | 75,0     |
| 14226RA01 | 6,4                            | 3,2                           | 0,54                           | 75,0     |
| 14227RA01 | 9,5                            | 4,8                           | 0,54                           | 75,0     |
| 14228RA01 | 12,7                           | 6,4                           | 0,62                           | 50,0     |
| 14229RA01 | 16,0                           | 8,0                           | 0,67                           | 50,0     |
| 14230RA01 | 19,0                           | 9,5                           | 0,75                           | 30,0     |
| 14231RA01 | 25,4                           | 12,7                          | 0,85                           | 30,0     |
| 14232RA01 | 31,8                           | 15,9                          | 0,85                           | 30,0     |
| 14233RA01 | 38,1                           | 19,1                          | 0,96                           | 30,0     |
| 14234RA01 | 50,8                           | 25,4                          | 0,97                           | 30,0     |
| 14235RA01 | 76,2                           | 38,1                          | 1,17                           | 15,0     |
| 14236RA01 | 101,6                          | 50,8                          | 1,30                           | 15,0     |
| 14237RA01 | 127,0                          | 63,5                          | 1,30                           | 15,0     |
| 14238RA01 | 152,4                          | 76,2                          | 1,30                           | 15,0     |