FASTPOINT SRL | Via Industria 27, Camponogara (VE)
T +39 041 462435 | F +39 041 463903
P IVA 01746590288 | Email: info@fastpointweb.it

GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETE SOTTILE 3:1 / 135°C

Descrizione tecnica

Colore: Nero

Materiali: Poliolefina reticolata

Fattore di restringimento: 3:1

Ritardante di fiamma

Autoestinguenza: UL224 VW-1

Temperatura operativa: -55 °C +135 °C

Temperatura minima di restringimento: +70 °C

Temperatura minima di restringimento totale: +100 °C

Variazione longitudinale:0 ± 10% massimo

Tutte le quote sono in mm

***Disponibile in altri colori su richiesta speciale**

Codice	Prima restringimento Ø interno	Dopo restringimento Ø interno	Dopo restringimento Ø spessore	Conf./mt
14268RA01	1,6	0,5	0,45	150
14269RA01	3,2	1,1	0,50	150
14270RA01	4,8	1,6	0,6	75
14271RA01	6,4	2,1	0,65	75
14272RA01	9,5	3,2	0,75	75
14273RA01	12,7	4,2	0,8	50
14274RA01	19,1	6,4	0,9	30
14275RA01	25,4	8,5	1,2	30
14276RA01	39,0	13,0	1,25	30