

GUAINA TERMORESTRINGENTE DOPPIA PARETE CON ADESIVO 3:1



Descrizione tecnica

Colore: Nero

Materiale: Poliolfina reticolata con adesivo applicato in coestrusione

Fattore di restringimento: 3:1

Autoestinguenza: UL224 VW-1

Ritardante di fiamma

Impearmibilizzazione ed isolamento eccellenti

Resistente ai raggi UV

Temperatura operativa: -55 °C +125 °C

Temperatura minima di restringimento: +70 °C

Temperatura minima di restringimento totale: +110 °C

Variazione longitudinale $0 \pm 10\%$ max.

Tutte le quote sono in mm



Codice	Alla consegna: Ø interno	Dopo restringimento Ø interno	Dopo restring. Spessore parete	Metri / Bobina
14826RA01	3,0	1,0	1,00	150,0
14827RA01	4,8	1,5	1,00	75,0
14828RA01	6,0	2,0	1,00	75,0
14829RA01	9,0	3,0	1,35	50,0
14830RA01	12,0	4,0	1,65	30,0
14831RA01	19,0	6,4	2,10	30,0
14832RA01	24,0	8,0	2,35	30,0
14833RA01	30,0	10,0	2,40	30,0
14834RA01	40,0	13,0	2,40	30,0