

GUAINA TERMORESTRINGENTE DOPPIA PARETE CON ADESIVO 3:1



Descrizione tecnica

Colore: Nero

Materiale: Poliolfina reticolata con adesivo applicato in coestrusione

Fattore di restringimento: 3:1

Autoestinguenza: UL224 VW-1

Ritardante di fiamma

Impearmibilizzazione ed isolamento eccellenti

Resistente ai raggi UV

Temperatura operativa: -55 °C +125 °C

Temperatura minima di restringimento: +70 °C

Temperatura minima di restringimento totale: +110 °C

Variazione longitudinale $0 \pm 10\%$ max.

Tutte le quote sono in mm



| Codice | Alla consegna: Ø interno | Dopo restringimento Ø interno | Dopo restring. Spessore parete | Metri / Bobina |
|-----------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 14826RA01 | 3,0 | 1,0 | 1,00 | 150,0 |
| 14827RA01 | 4,8 | 1,5 | 1,00 | 75,0 |
| 14828RA01 | 6,0 | 2,0 | 1,00 | 75,0 |
| 14829RA01 | 9,0 | 3,0 | 1,35 | 50,0 |
| 14830RA01 | 12,0 | 4,0 | 1,65 | 30,0 |
| 14831RA01 | 19,0 | 6,4 | 2,10 | 30,0 |
| 14832RA01 | 24,0 | 8,0 | 2,35 | 30,0 |
| 14833RA01 | 30,0 | 10,0 | 2,40 | 30,0 |
| 14834RA01 | 40,0 | 13,0 | 2,40 | 30,0 |