FASTPOINT SRL | Via Industria 27, Camponogara (VE)
T +39 041 462435 | F +39 041 463903
P IVA 01746590288 | Email: info@fastpointweb.it

PASSACAVI METRICI SNAP-FIT IP67








Descrizione tecnica

Materiale: TPE
Su richiesta speciale fornibile in TPE V0 (UL94)
Colore: vedi tabella
Temperatura d'esercizio: -50°C ~+125°C
Conformi alla normativa SEMKO
Grado di protezione: IP67
Tutte le quote sono in mm



Codice	A	B	C	D	E	Passo	Foro	Spessore	Colore	Ø Diametro cavo	Conf./pezzi
9040PF019005	23,5	4,0	11,0	4,0	6,7	M16	16,5	0,5 - 3	RAL 9005	5 - 10	500
9040PF029010	23,5	4,0	11,0	4,0	6,7	M16	16,5	0,5 - 3	RAL 9010	5 - 10	500
9040PF117035	23,5	4,0	11,0	4,0	6,7	M16	16,5	0,5 - 3	RAL 7035	5 - 10	500

FASTPOINT SRL | Via Industria 27, Camponogara (VE)
T +39 041 462435 | F +39 041 463903
P IVA 01746590288 | Email: info@fastpointweb.it

Codice	A	B	C	D	E	Passo	Foro	Spessore	Colore	Ø Diametro cavo	Conf./pezzi
9041PF019005	27,5	5,0	11,0	4,0	6,7	M20	20,5	0,5 - 3	RAL 9005	6 - 13	500
9041PF029010	27,5	5,0	11,0	4,0	6,7	M20	20,5	0,5 - 3	RAL 9010	6 - 13	500
9041PF117035	27,5	5,0	11,0	4,0	6,7	M20	20,5	0,5 - 3	RAL 7035	6 - 13	500
9042PF019005	32,5	7,0	11,0	4,0	6,7	M25	25,5	0,5 - 3,5	RAL 9005	8 - 17	500
9042PF029010	32,5	7,0	11,0	4,0	6,7	M25	25,5	0,5 - 3,5	RAL 9010	8 - 17	500
9042PF117035	32,5	7,0	11,0	4,0	6,7	M25	25,5	0,5 - 3,5	RAL 7035	8 - 17	500
9043PF019005	39,5	11,0	11,0	4,0	6,7	M32	32,5	0,5 - 4,5	RAL 9005	12 - 24	500
9043PF029010	39,5	11,0	11,0	4,0	6,7	M32	32,5	0,5 - 4,5	RAL 9010	12 - 24	500
9043PF117035	39,5	11,0	11,0	4,0	6,7	M32	32,5	0,5 - 4,5	RAL 7035	12 - 24	500
9044PF019005	47,5	18,0	13,5	4,8	7,4	M40	40,5	1,5 - 4,5	RAL 9005	19 - 30	500
9044PF029010	47,5	18,0	13,5	4,8	7,4	M40	40,5	1,5 - 4,5	RAL 9010	19 - 30	500
9044PF117035	47,5	18,0	13,5	4,8	7,4	M40	40,5	1,5 - 4,5	RAL 7035	19 - 30	500