

PASSACAVI PG SNAP-FIT PROTEZIONE IP67



Descrizione tecnica

Materiale: EPDM

Colore: grigio e nero

Grado di protezione = IP67 nach EN 60529


Pannello: vedi tabella

Temperatura esercizio:

-40°C ~ +110° C

Conforme alla normativa SEMKO

Tutte le quote sono in mm.



Codice	A	B	C	Passo	Foro	Spessore	Colore	Ø Diametro cavo	Conf./pezzi
9020GS019005	20,0	12,6	5,4	PG7	13,0	0,5 - 2	Nero RAL 9005	3 - 5	500
9020GS117001	20,0	12,6	5,4	PG7	13,0	0,5 - 2	Grigio RAL 7001	3 - 5	500

Codice	A	B	C	Passo	Foro	Spessore	Colore	Ø Diametro cavo	Conf./pezzi
9020GS117035	20,0	12,6	5,4	PG7	13,0	0,5 - 2	Grigio RAL 7035	3 - 5	500
9021GS019005	21,0	17,8	10,3	PG9	16,0	1 - 4	Nero RAL 9005	5 - 7	500
9021GS117001	21,0	17,8	10,3	PG9	16,0	1 - 4	Grigio RAL 7001	5 - 7	500
9021GS117035	21,0	17,8	10,3	PG9	16,0	1 - 4	Grigio RAL 7035	5 - 7	500
9022GS019005	24,0	19,8	12,7	PG11	19,0	1 - 4	Nero RAL 9005	7 - 10	500
9022GS117001	24,0	19,8	12,7	PG11	19,0	1 - 4	Grigio RAL 7001	7 - 10	500
9022GS117035	24,0	19,8	12,7	PG11	19,0	1 - 4	Grigio RAL 7035	7 - 10	500
9023GS019005	28,0	21,6	14,7	PG16	23,0	1 - 4	Nero RAL 9005	10 - 14	500
9023GS117001	28,0	21,6	14,7	PG16	23,0	1 - 4	Grigio RAL 7001	10 - 14	500
9023GS117035	28,0	21,6	14,7	PG16	23,0	1 - 4	Grigio RAL 7035	10 - 14	500
9024GS019005	35,0	24,6	17,6	PG21	29,0	1 - 4	Nero RAL 9005	14 - 20	500
9024GS117001	35,0	24,6	17,6	PG21	29,0	1 - 4	Grigio RAL 7001	14 - 20	500
9024GS117035	35,0	24,6	17,6	PG21	29,0	1 - 4	Grigio RAL 7035	14 - 20	500
9025GS019005	46,0	28,5	20,0	PG29	38,0	1 - 4	Nero RAL 9005	20 - 26	250

Codice	A	B	C	Passo	Foro	Spessore	Colore	Ø Diametro cavo	Conf./pezzi
9025GS117001	46,0	28,5	20,0	PG29	38,0	1 - 4	Grigio RAL 7001	20 - 26	250
9025GS117035	46,0	28,5	20,0	PG29	38,0	1 - 4	Grigio RAL 7035	20 - 26	250
9026GS019005	58,0	34,9	23,9	PG36	48,0	1 - 4	Nero RAL 9005	26 - 35	500
9026GS117001	58,0	34,9	23,9	PG36	48,0	1 - 4	Grigio RAL 7001	26 - 35	500
9026GS117035	58,0	34,9	23,9	PG36	48,0	1 - 4	Grigio RAL 7035	26 - 35	500