FASTPOINT SRL | Via Industria 27, Camponogara (VE)
T +39 041 462435 | F +39 041 463903
P IVA 01746590288 | Email: info@fastpointweb.it


RIVETTI A PRESSIONE



Descrizione tecnica

Materiale: rivetto: PA 6
Materiale: perno: POM
Colore: nero
Autoestinguenza: rivetto V2 (UL 94)
Autoestinguenza: perno HB (UL 94)
Temperatura esercizio: -35°C ~ +85°C

Tutte le quote sono in mm



Codice	A	B	C	Foro	Spessore	Conf./pezzi
9825AA01	6,4	1,6	9,8	Ø 3,6	2,0 - 3,5	1.000
9826AA01	6,4	1,6	11,4	Ø 3,6	3,5 - 5,0	1.000
9827AA01	6,4	1,6	13,6	Ø 3,6	5,0 - 6,5	1.000
9828AA01	8,0	1,8	10,0	Ø 4,1	2,0 - 3,5	1.000
9830AA01	8,0	1,8	14,0	Ø 4,1	5,5 - 7,5	1.000
9831AA01	9,0	2,2	11,4	Ø 4,9	2,0 - 3,5	1.000
9832AA01	9,0	2,2	13,2	Ø 4,9	3,5 - 5,5	1.000

FASTPOINT SRL | Via Industria 27, Camponogara (VE)
T +39 041 462435 | F +39 041 463903
P IVA 01746590288 | Email: info@fastpointweb.it

Codice	A	B	C	Foro	Spessore	Conf./pezzi
9833AA01	9,0	2,2	15,2	Ø 4,9	5,5 - 7,5	1.000